

防爆型イクシンライト

証明書: IECEX証明書番号: IECEX TSA 15.0025X • ATEX証明書番号: ITS16ATEX28430X

防爆型イクシンライトはT4分類が適用され、関係当局 (IECEX証明書はTestSafe(オーストラリア)、ATEX証明書はIntertek(UK)) によって承認および認定されています。これらの認定は、防爆型イクシンライト3モデルそれぞれの区分範囲内で可燃性ガスや可燃性粉じんの存在する環境での使用に適していることを証明しています。

ボディ(本体部分)

EX90L本体部分は自動車用樹脂タイプのABS747を使用しており、採鉱、石油掘削、および可燃性ガスや、その他爆発の可能性のある環境下での使用に耐えられるような高い耐久性をもっています。

ベースと蓋には衝撃吸収ゴムが付いており、保護が強化されています。

また、延長アームは(ライト部分の)高さを調節することが可能で、様々な作業に適しています。

バッテリー(本体収納)

防爆型イクシンライトはNi-MHバッテリー (ニッケル・水素充電電池) を使用しています。

仕様

重量	8kg
高さ(最長) (mm)	880mm
高さ(最短) (mm)	570mm
幅(mm)	330mm
奥行き (mm)	200mm
電源 (AC)	100V
バッテリー	9.6 Ni-MH Battery Pack (containing 8 cells sealed) Exin EX96B
ライト タイプ	高光度 LED
ルーメン数 (Lm)	720 low (片面のみ) 1440 high (片面のみ)
防水・防塵規格	IP65
使用範囲温度	(-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C)
充電時間(時間)	7-8
連続使用可能時間(時間)	5-6 (high 使用時) 10-12 (low 使用時)

